

Installationsanleitung für technische Anwendungen

1. Leitung außen mit einem Tuch grob reinigen.
2. Leitung mit 5-6 Lagen (Klarsicht-) Folie umwickeln. Keine Aluminiumfolie.
3. Gerade soviel Isolierband um die Folie wickeln, dass der Merus Ring fest sitzt.
! Die Halbringe müssen wieder ganz geschlossen werden können.
! Es darf kein Spalt an den Schnittkanten bleiben.
4. Den Merus Ring nach unserer allgemeinen Installationsanleitung anbringen.
5. 5-6 Lagen (Klarsicht-) Folie oder andere Folie um den Merus Ring wickeln. Keine Aluminiumfolie.
6. Die äußere Folie mit Klebe- oder Isolierband fixieren, sodass der Merus Ring von außen gegen Spritzwasser geschützt ist.
7. Rechts und links vom Merus Ring etwas Isolierband anbringen. Damit wird der Merus Ring in Position gehalten und alles ist abgedichtet.



- ! Bitte darauf achten, dass der Merus Ring so umwickelt wird, dass kein Schwitzwasser unter den Folien entstehen kann.
- ! Bei starker Sonneneinstrahlung im Außenbereich einen UV-resistenten Schutz um die komplette Installation anbringen.



<50V/m



starke
Magnetfelder
vermeiden



nicht unter
Wasser
einsetzen



Spritzwasser
vermeiden



5°C-95°C